



CENTRALNA JEDINICA ZA KONTROLU PRISTUPA B-Net 9250



Centralna kontrolna jedinica B-Net 92 50 je konstruisana za manje sisteme kontrole pristupa. Prevashodno je namenjena za rešenja sistema sa dva čitača ali uz pomoć KABA Bedanet 9020 može da se prošira na podršku do četiri čitača. To uključuje kako jednostavne tako i veoma kompleksne konfiguracije. Posebni zahtevi se mogu doprogramirati makro programom AVISO.

B-Net 92 50 obezbeđuje monitoring i izvršava sve kontrole i akcije vezane za otvaranje vrata, kako u slučaju kontrole pristupa, tako i na putevima evakuacije, a da pri tome beleži sve događaje.

Ima 4 digitalna ulaza i 2 relejna izlaza čije se funkcionisanje pojedinačno i detaljno definiše. Na ulaze možemo vezati tastere, magnetne kontakte i senzore. Na relejne izlaze vezujemo uređaje za otključavanje/ zaključavanje vrata.

Za zaključavanje kućišta, pored bravice sa ključem, opciono se može dodati sigurnosni kontakt, koji alarmira o nasilnom otvaranju, pa se može instalirati i u neobezbedenim zonama.

Ova kontrolna jedinica podržava standardno 2 čitača B-Net 9104, 9105 ili B-Net 9120. Moguća je biometrijska kontrola sa čitačima tipa B-Net 9105FP.

Komunikacija sa računarom je preko ugrađenog standardnog Ethernet interfejsa. Podešavanje parametara B-Net9250 je moguće i preko Intraneta ili Interneta.

Ugrađena litijumska baterija čuva sadržaj interne memorije(parametre i podatke o karticama i registracijama) - do šest meseci.

Standardna memorija uređaja je 1MB SRAM, za 2.000 zaposlenih i 8.000 registracija, proširiva sa 4 MB za 10.000 zaposlenih i 30.000 registracija, ili, sa 8 MB, najviše do 50.000 zaposlenih i 100.000 registracija.



Made in Germany, Produced and developed in Germany

Funkcionisanje

Funkcioniše autonomno, on-line i off-line

Komunikacija

RS 485 interfejs prema čitačima
Ethernet 10/100 Mbps

Napajanje

Inerno 110/230V 50-60Hz
Interno 24V DC za čitače max 500mA
i 24V DC 48W za izlaze

Vremenski uslovi za rad

Radna temperatura: 0°C do +40°C
Relativna vlažnost: 10% do 95%
Klasa zaštite IP20

Kućište

Metalno, montaža na zid

Program

B-Client AC2

Dimenzije

214 x 353 x 84 mm

Težina

3.6 kg

Podržani standardi

EN 60950 -1 2003
EN 55022
EN 55024
77/23/EWG
89/336/EWG EMC standard



11000 Beograd, Srbija
Maksima Gorkog 135
Telefon/ Telefax +381 11 244 73 21