



## CENTRALNA JEDINICA ZA KONTROLU PRISTUPA B-Net 9290



Centralna kontrolna jedinica B-Net 9290 zadovoljava sve vaše potrebe vezane za kontrolu pristupa. To uključuje kako jednostavne tako i veoma kompleksne konfiguracije. Razne konfiguracije (jednostrano ili dvostrano kontrolisana vrata, ineterloking, barijere ili lift) su uključene u listi parametara. Posebni zahtevi se mogu doprogramirati makro programom AVISO.

B-Net 9290 vrši monitoring i izvršava sve kontrole i akcije vezane za otvaranje vrata, kako u slučaju kontrole pristupa, tako i na putevima evakuacije, a pri tome i beleži ove događaje.

Ima 16 digitalnih ulaza i 18 relejnih izlaza čije se funkcionisanje pojedinačno i detaljno definiše. Na digitalne ulaze možemo vezati tastere, magnetne kontakte, senzore, izlaz sa PP centrale. Na relejne izlaze vezujemo uređaje za otključavanje/ zaključavanje vrata.

Uređaj pored bravice sa ključem ima i sigurnosni kontakt koji alarmira o nasilnom otvaranju - pa se može instalirati i u neobezbeđenim zonama.

Ova kontrolna jedinica podržava do 16 čitača B-Net 9104, 9105 ili 9120. Moguća je biometrijska kontrola sa čitačima tipa B-Net 9105FP ili B-Net 9120FP.

Komunikacija sa računarom je preko ugrađenog standardnog Ethernet interfejsa. Podešavanje parametara B-Net9290 je moguće i preko Intraneta ili Interneta.

Ugrađena litijumska baterija čuva sadržaj interne memorije( parametre i podatke o karticama i registracijama) - do šest meseci.

Standardna memorija od 1MB SRAM je za 2.000 zaposlenih i 8.000 registracija, proširiva sa dodatnih 4MB za 10.000 zaposlenih i 30.000 registracija, ili sa 8MB za najviše do 50.000 zaposlenih i 100.000 registracija.



**Made in Germany**, Produced and developed in Germany

### Funkcionisanje

Funkcioniše autonomno, on-line i off-line

### Komunikacija

RS 485 interfejs prema čitačima  
Ethernet 10/100 Mbps

### Napajanje

Interno 110/230V 50-60Hz  
Interno 24V DC, 48 W za čitače  
24V DC 48W za ulaze i izlaze i  
12V 20VA za aktivne izlaze.

### Vremenski uslovi za rad

Radna temperatura: 0°C do +40°C  
Relativna vlažnost: 10% do 95%  
Klasa zaštite: IP20

### Kućište

Metalno, montaža na zid

### Program

B-Client AC2+AC3

### Dimenzije

300 x 410 x 120 mm

### Težina

8.6 kg

### Podržani standardi

EN 60950 -1 2006  
EN 55022  
EN 55024  
2006/95/EG  
2006/108/EG EMC standard



11000 Beograd, Srbija  
Maksima Gorkog 135  
Telefon/ Telefax +381 11 244 73 21